

Multistation 45

Multistation 45 er en alt-i-en løsning, som giver en komplet arbejdspladsindretning med sug, lovpligtig kontrolanordning, lys, fræser, støvsuger og instrumentbakke. Varenr. 40.20

Sugearm

Den fleksible Toico sugearm type MultiFlex 45 er specielt udviklet til arbejdspladser, hvor der er behov for fjernelse af støvpartikler, dampe fra lak, opløsningsmidler, gasser og ildelugt.

Den lave vægt på armen og de friktionsbetjente drejeled gør betjeningen let og behagelig og skift af indstillinger sker helt uden anvendelse af værktøj.

Sugearmens indbyggede lyddæmper sikrer et lavt støjniveau fra mundstykket, og den specielle udformning af dette bevirker en høj sugeseffekt. Sugemotoren er placeret væk fra multistationen, og dette reducerer lydniveauet ved behandlerstedet yderligere. Den er kendt som markedets mest lydsvage sugearm.



Specifikationer	
Rækkevidde:	1200 mm
Rørdiameter:	Ø45mm
Luftmængde:	125-150-175 m3/h
Automatik:	Motorspjæld for start/stop af sug
Matriale:	Rengøringsvenlige plastmaterialer (PC, POM, TPE, PPS) og aluminium. Sugearmen kan demonteres for rengøring.

Fiberlys i sugearm

Lyset sendes fra generatoren via et glas ud i fibrene. Det giver et kraftigt detaljeret lys med ca. 2500 Lux. Fiberlys afgiver ikke varme.

Lampen sidder i sugemundstykket. Lyset tændes på betjeningspanelet. Der går ca. 5 sek. fra man har trykket på knappen til der er lys i lampen. Lyset har fuld styrke efter ca. 4 minutter. Lampen kan ikke tændes igen lige efter den er slukket. Pæren skal først blive kold (ca. 5 minutter).

Fiberlys	
Lysstyrke:	Ca. 2500 lux
Strømforbrug:	150 watt

Støvsuger

Støvsugeren er fast tilkoblet multistationen i et støvsugerudtag. Støvsugeren har start/stop på håndrøret. 3 meter Ø32 mm flexslange, teleskoprør og gulvmundstykke med gummilæber og trevlefilter.

Instrumentbakke

Instrumentbakke med hæve-sænke funktion

Højde variabel med 500 mm	
Mål instrumentbakke:	395x300x20mm (lxbxh)
Matriale:	Rustfrit stål
Rækkevidde fra multistation:	700 mm
Drejefunktion:	I alt 3 drejeled giver tilsammen op til 360 grader drejefunktion, med indbygget stop for uhensigtsmæssig drejning.
Holder til fræser	
Holder til mundstykke:	Koniske 25-20 mm
Holder til fræsermotor:	Standardmål 240x120x100mm (lxbxh). Kan ordreproduceres til anden fræsermotor. Stikdåse for 230V fræsermotor. Med forbrugskontakt for automatisk start/stop af sug.

Multistation

Multistationen er loftmonteret, og kan anvendes i lokaler med lofthøjder fra 2,4 til 2,7 m. Multistationen ordreproduceres til den aktuelle lofthøjde. Angiv lofthøjde ved ordreafgivelse.

Det anbefales at Multistationen placeres ca. 1,3 m over gulv.

Højde variabel med 200 mm	
Mål:	330x210x1325 mm (lxbxh).
Vægt:	55 kg.
El-tilslutning:	1x230 V.
El-forbrug:	160W (excl. Sugemotor)
Placeres ca. 1,3 m over gulv	
Rørtilslutning:	1 stk. ø50 mm.
Luftmængde:	125-150-175 m ³ /h
Kan ordres som højrevendt eller venstrevendt.	
Integreret lovpligtig kontrolanordning/trykfaldsalarmer.	

Sugemotor

Til 1 stk. Multistation skal anvendes sugemotor type TK-1000. Vi anbefaler, at hver Multistation får sin egen motor. Herved er der mulighed for at regulere sugstyrken i 3 trin: 125 -150 og 175 m³/h.

Kobles 2 eller flere multistationer sammen på en sugemotor, fravælges muligheden for at regulere sugstyrken (vælg model til centralsug).

Kontakt os for dimensionering af sugemotor.

Se Tekniske data for TK-1000 på særskilt datablad. Alle sugemotorer skal kobles med afkast til det fri, ifølge Arbejdstilsynets regler på området.

